











































## ПРАЙС-ЛИСТ















Оборудование для приготовления и транспортировки кормов				
№	Модель	Фото	Описание	Цены на сайте или по телефону
1	Гранулятор кормовой ГУК-50 (без двигателя)		Производительность: до 100 кг/ч, размер матрицы: Ø105 x 20 x 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10мм одно-двусторонняя, габариты: д750 x ш410 x в760мм, вес:35 кг. <b>Поставляется: В СОСТАВЕ</b> с гранулирующей головкой, матрицей: Ø105x20x3мм, воронкой направляющей, лотком выгрузки, рамой, шкивом для двигателя Ø 28/65 мм, 2 ремнями А-1000, защитой ремней, съемником снятия матрицы, крепежными болтами(без болтов для двигателя), + документы; <b>БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ, ПУСКАТЕЛЯ, КАБЕЛЯ, ВИЛКИ И БУНКЕРА БОЛЬШОГО</b>	00,00
2	Гранулятор кормовой ГУК-50 с двигателем 2,2 кВт/1500 обор. (220/380В)		Производительность: до 60 кг/ч, размер матрицы: Ø105 x 20 x 3мм, габариты: д750 x ш410 x в760мм, вес: 58кг. <b>Поставляется: В СОСТАВЕ(см.выше) + ДВИГАТЕЛЬ 2,2кВт/1500об/мин.(220/380В)</b> , вилка + документы; <b>БЕЗ КАБЕЛЯ И ПУСКАТЕЛЯ</b>	00,00
3	Гранулятор кормовой ГУК-50 с двигателем 4,0 кВт/1500 обор. (220/380В)		Производительность: до 100 кг/ч, размер матрицы: Ø105 x 20 x 3мм, габариты: д750 x ш410 x в760мм, вес: 58кг. <b>Поставляется: В СОСТАВЕ(см.выше) + ДВИГАТЕЛЬ 4,0кВт/1500об/мин.(220/380В)+</b> документы; <b>БЕЗ КАБЕЛЯ И ПУСКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ</b>	00,00
4	Гранулятор кормовой ГУК-50 с двигателем 5,5 кВт/1500 обор. (220/380В)		Производительность: до100 кг/ч, размер матрицы: Ø105 x 20 x 3мм, габариты: д750 x ш410 x в760мм, вес: 62кг. <b>Поставляется: В СОСТАВЕ(см.выше) + ДВИГАТЕЛЬ 5,5кВт/1500об/мин.(220/380В) +</b> документы; <b>БЕЗ КАБЕЛЯ И ПУСКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ</b>	00,00
5	Гранулятор кормовой ГУК-50 с двигателем 2,2 кВт/1500 обор. (220/380В) + БУНКЕР БОЛЬШОЙ		Производительность: 50- 60 кг/ч, размер матрицы: Ø105 x 20 x 3мм, габариты: д750 x ш410 x в760(1450)мм ,вес: 58+18кг. <b>Поставляется: В СОСТАВЕ(см.выше) + ДВИГАТЕЛЬ 2,2кВт/1500об/мин.(220/380В)</b> , вилка + <b>БУНКЕР БОЛЬШОЙ</b> + документы; <b>БЕЗ КАБЕЛЯ И ПУСКАТЕЛЯ</b>	00,00
6	Гранулятор кормовой ГУК-50 с двигателем 4,0 кВт/1500 обор. (220/380В) + БУНКЕР БОЛЬШОЙ		Производительность: до 100 кг/ч, размер матрицы: Ø105 x 20 x 3мм, габариты: д750 x ш410 x в760(1450)мм ,вес: 58+18кг. <b>Поставляется: В СОСТАВЕ(см.выше) + ДВИГАТЕЛЬ 4,0кВт/1500об/мин.(220/380В)+</b> <b>БУНКЕР БОЛЬШОЙ</b> + документы; <b>БЕЗ КАБЕЛЯ И ПУСКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ</b>	00,00
7	Гранулятор кормовой ГУК-50 с двигателем 5,5 кВт/1500 обор. (220/380В) + БУНКЕР БОЛЬШОЙ		Производительность: до100 кг/ч, размер матрицы: Ø105 x 20 x 3мм, габариты: д750 x ш410 x в760(1450)мм, вес: 62+18кг. <b>Поставляется: В СОСТАВЕ(см.выше) + ДВИГАТЕЛЬ 5,5кВт/1500об/мин.(220/380В)+</b> <b>БУНКЕР БОЛЬШОЙ</b> + документы; <b>БЕЗ КАБЕЛЯ И ПУСКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ</b>	00,00
8	Гранулятор кормовой ГУК-100 (без двигателя)		Производительность: 100-200 кг/ч, размер матрицы: Ø160 x 20 x 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10мм одно-двусторонняя, габариты: д1000 x ш550 x в1100мм, вес: 65 кг. <b>Поставляется: В СОСТАВЕ</b> с гранулирующей головкой, матрицей: Ø160 x 20 x 3(4)мм, воронкой направляющей, лотком выгрузки, рамой, шкивом для двигателя Ø 28/88 мм, 2 ремнями В-1600, защитой ремней, съемником для снятия матрицы, крепежными болтами (без болтов для двигателя)+ документы; <b>БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ, КАБЕЛЯ И ПУСКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ</b>	00,00
9	Гранулятор кормовой ГУК-100 с двигателем 4 кВт/1500 обор. (220/380В)		Производительность: 100-160 кг/ч, размер матрицы: Ø160 x 20 x 3(4)мм, габариты: д1000 x ш550 x в1100мм, вес: 95кг. <b>Поставляется: В СОСТАВЕ(см.выше)+ ДВИГАТЕЛЬ 4кВт/1500об/мин.(220/380В) +</b> документы; <b>БЕЗ КАБЕЛЯ, ПУСКАТЕЛЯ И ВИЛКИ</b>	00,00
10	Гранулятор кормовой ГУК-100 с двигателем 5,5 кВт/1500 обор. (220/380В)		Производительность: до 200 кг/ч, размер матрицы: Ø160 x 20 x 3(4)мм, габариты: д1000 x ш550 x в1100мм, вес: 105кг. <b>Поставляется: В СОСТАВЕ(см.выше) + ДВИГАТЕЛЬ 5,5кВт/1500об/мин.(220/380В) +</b> документы; <b>БЕЗ КАБЕЛЯ, ПУСКАТЕЛЯ И ВИЛКИ</b>	00,00
11	Гранулятор кормовой ГУК-100 с двигателем 7,5 кВт/1500 обор. (220/380В)		Производительность: до 200 кг/ч, размер матрицы: Ø160 x 20 x 3(4)мм, габариты: д1000 x ш650 x в1100мм, вес:119кг. <b>Поставляется: В СОСТАВЕ(см.выше) + ДВИГАТЕЛЬ 7,5кВт/1500об/мин.(220/380В) +</b> документы; <b>БЕЗ КАБЕЛЯ, ПУСКАТЕЛЯ И ВИЛКИ</b>	00,00
12	Гранулятор кормовой ГУК-200 (без двигателя )		Производительность: 150- 300 кг/ч, размер матрицы: Ø200 x 28 x 2,5; 3; 4; 5; 6; 8;10мм одно-двусторонняя, габариты: д1000 x ш500 x в800мм, вес: 0 кг. <b>Поставляется: В СОСТАВЕ</b> с гранулирующей головкой, двусторонней матрицей Ø200x28x4мм, воронкой направляющей, лотком выгрузки, рамой, шкивом для двигателя Ø / мм , 3 ремнями В-1650, защитой ремней, съемником снятия матрицы, крепежными болтами (без болтов для двигателя) + документы; <b>БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ, ПУСКАТЕЛЯ, КАБЕЛЯ, ВИЛКИ И БУНКЕРА БОЛЬШОГО</b>	00,00
13	Гранулятор кормовой ГУК-200 с двигателем 7,5кВт/1500 обор. (220/380В)		Производительность: 150-200 кг/ч, размер матрицы: Ø200 x 28 x 4мм двусторонняя, габариты: д х ш х вмм, вес: кг. <b>Поставляется: В СОСТАВЕ(см.выше)+ ДВИГАТЕЛЬ 7,5кВт/1500об/мин.(220/380В) +</b> документы; <b>БЕЗ КАБЕЛЯ, ПУСКАТЕЛЯ И ВИЛКИ</b>	00,00
14	Гранулятор кормовой ГУК-200 с двигателем 11,0кВт/1500 обор. (380В)		Производительность: 150-250 кг/ч, размер матрицы: Ø200 x 28 x 4мм двусторонняя, габариты: д х ш х вмм, вес: кг. <b>Поставляется: В СОСТАВЕ(см.выше)+ ДВИГАТЕЛЬ 11,0кВт/1500об/мин.(380В) +</b> документы; <b>БЕЗ КАБЕЛЯ, ПУСКАТЕЛЯ И ВИЛКИ</b>	00,00
15	Гранулятор кормовой ГУК-200 с двигателем 15,0кВт/1500 обор. (380В)		Производительность: 150-300 кг/ч, размер матрицы: Ø200 x 28 x 4мм двусторонняя, габариты: д х ш х вмм, вес: кг. <b>Поставляется: В СОСТАВЕ(см.выше)+ ДВИГАТЕЛЬ 15,0кВт/1500об/мин.(380В) +</b> документы; <b>БЕЗ КАБЕЛЯ, ПУСКАТЕЛЯ И ВИЛКИ</b>	00,00

16	Гранулятор кормовой ГУК-500 (без двигателя)		Производительность: <b>300-600 кг/ч</b> , размер матрицы: Ø250 x 28 x 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10мм одно-двусторонняя, габариты: д1250 x ш560 x в1200мм, вес: 178 кг. <b>Поставляется: В СОСТАВЕ</b> с гранулирующей головкой, двусторонней матрицей Ø250x28x4мм, воронкой направляющей, лотком выгрузки, рамой, шкивом для двигателя Ø / мм, 4 ремнями В-2250, защитой ремней, съёмником снятия матрицы, крепежными болтами (без болтов для двигателя) + документы: <b>БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ, ПУСКАТЕЛЯ, КАБЕЛЯ, ВИЛКИ И БУНКЕРА БОЛЬШОГО</b>	00,00
17	Гранулятор кормовой ГУК-500 с двигателем 11,0 кВт		Производительность: <b>500-800 кг/ч</b> , мощность 11,0 кВт/1500об/мин.(380), габариты: д1250 x ш560 x в1200мм, вес: 245кг. <b>Поставляется: В СОСТАВЕ(СМ.ВЫШЕ) С ДВИГАТЕЛЕМ 11,0 кВт/1500 об/мин (380В)</b> , двусторонней матрицей Ø250 x 28 x 4мм, + документы <b>БЕЗ КАБЕЛЯ, ПУСКАТЕЛЯ, ВИЛКИ И БУНКЕРА БОЛЬШОГО</b>	00,00
18	Гранулятор кормовой ГУК-500 с двигателем 15,0 кВт/1500 обор. (380В)		Производительность: <b>500-800 кг/ч</b> , мощность 15,0 кВт/1500об/мин.(380), габариты: д1250 x ш560 x в1200мм, вес: 276кг. <b>Поставляется: В СОСТАВЕ(СМ.ВЫШЕ) С ДВИГАТЕЛЕМ 15,0 кВт/1500 об/мин (380В)</b> , двусторонней матрицей Ø250 x 28 x 4мм, + документы <b>БЕЗ КАБЕЛЯ, ПУСКАТЕЛЯ, ВИЛКИ И БУНКЕРА БОЛЬШОГО</b>	00,00
19	Гранулятор кормовой ГУК-500 с двигателем 18,5 кВт/1500 обор. (380В)		Производительность: <b>500-800 кг/ч</b> , мощность 18,5 кВт/1500об/мин.(380), габариты: д1250 x ш560 x в1200мм, вес: 286кг. <b>Поставляется: В СОСТАВЕ(СМ.ВЫШЕ) С ДВИГАТЕЛЕМ 18,5 кВт/1500 об/мин (380В)</b> , двусторонней матрицей Ø250 x 28 x 4мм, + документы <b>БЕЗ КАБЕЛЯ, ПУСКАТЕЛЯ, ВИЛКИ И БУНКЕРА БОЛЬШОГО</b>	00,00
20	Гранулятор кормовой ГУК-800 (без двигателя)		Производительность: <b>700-1000 кг/ч</b> , размер матрицы: Ø300 x 28 x 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10мм двух, односторонняя, габариты: д1270 x ш630 x в1250мм, вес нетто: 191,0 кг. <b>Поставляется: В СОСТАВЕ</b> с гранулирующей головкой, двусторонней матрицей Ø300 x 28 x 4мм, воронкой направляющей, лотком выгрузки, рамой, шкивом для двигателя Ø / мм, 4 ремнями В2250, защитой ремней, съёмником снятия матрицы, крепежными болтами (без болтов для двигателя) + документы: <b>БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ, ПУСКАТЕЛЯ, КАБЕЛЯ, ВИЛКИ И БУНКЕРА БОЛЬШОГО</b>	00,00
21	Гранулятор кормовой ГУК-800 с двигателем 15,0 кВт/1500 обор. (380В)		Производительность: <b>700-1000 кг/ч</b> , габариты: д1270 x ш630 x в1250мм, вес нетто: 289кг. <b>Поставляется: В СОСТАВЕ(СМ.ВЫШЕ) С ДВИГАТЕЛЕМ 15,0 кВт/1500 об/мин (380В)</b> , двусторонней матрицей Ø300 x 28 x 4мм + документы: <b>БЕЗ КАБЕЛЯ, ПУСКАТЕЛЯ, ВИЛКИ И БУНКЕРА БОЛЬШОГО</b>	00,00
22	Гранулятор кормовой ГУК-800 с двигателем 18,5 кВт/1500 обор. (380В)		Производительность: <b>700-1000 кг/ч</b> , габариты: д1270 x ш630 x в1250мм, вес нетто: 295кг. <b>Поставляется: В СОСТАВЕ(СМ.ВЫШЕ) С ДВИГАТЕЛЕМ 18,5 кВт/1500 об/мин (380В)</b> , двусторонней матрицей Ø300 x 28 x 4мм + документы: <b>БЕЗ КАБЕЛЯ, ПУСКАТЕЛЯ, ВИЛКИ И БУНКЕРА БОЛЬШОГО</b>	00,00
23	Гранулятор кормовой ГУК-800 с двигателем 22,0 кВт/1500 обор. (380В)		Производительность: <b>700-1000 кг/ч</b> , габариты: д1270 x ш630 x в1250мм, вес нетто: 321кг. <b>Поставляется: В СОСТАВЕ(СМ.ВЫШЕ) С ДВИГАТЕЛЕМ 22,0 кВт/1500 об/мин (380В)</b> , двусторонней матрицей Ø300 x 28 x 4мм + документы: <b>БЕЗ КАБЕЛЯ, ПУСКАТЕЛЯ, ВИЛКИ И БУНКЕРА БОЛЬШОГО</b> .	00,00
24	Дробилка - плющилка валковая ВПК-200 (без двигателя)		Производительность: <b>200-1000кг/ч.</b> , валы нарезные, обороты вала: 350,450об/мин., габариты: д450 x ш400 x в1000мм, вес: 58,8-67 кг. <b>Поставляется: В СБОРЕ</b> с валковым блоком на раме, лотком, воронкой с шибером, шкивом для двигателя Ø 24/75 мм, 1 ремнём А-1100, защитой ремня, защитой шестерёнок + документы; <b>БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ, ПУСКАТЕЛЯ, КАБЕЛЯ И ВИЛКИ.</b>	00,00
25	Дробилка - плющилка валковая ВПК-200 с двигателем 1,5 кВт/1500 обор. (220/380В)		Производительность: <b>200-800 кг/ч.</b> , вал нарезной, обороты вала: 350,450об/мин., габариты: д450 x ш400 x в1000мм, вес: 73 кг. <b>Поставляется: В СОСТАВЕ</b> с валковым блоком в сборе на раме, лотком, воронкой с шибером, шкивом для двигателя Ø 24/75 мм, ремнём, защитой ремня, защитой шестерёнок, вилкой, <b>С ДВИГАТЕЛЕМ</b> мощность <b>1,5кВт/1500 об/мин (220/380В)</b> , с вилкой + документы; <b>БЕЗ ПУСКАТЕЛЯ И КАБЕЛЯ</b>	00,00
26	Дробилка - плющилка валковая ВПК-200 с двигателем 2,2 кВт/1500 обор. (220/380В)		Производительность: <b>200-1000кг/ч.</b> , вал нарезной, обороты вала: 350,450об/мин., габариты: д450 x ш400 x в1000мм, вес: 84 кг. <b>Поставляется: В СОСТАВЕ</b> с валковым блоком в сборе на раме, лотком, воронкой с шибером, шкивом для двигателя Ø 24/75 мм, ремнём, защитой ремня, защитой шестерёнок, вилкой, <b>С ДВИГАТЕЛЕМ 2,2кВт/1500 об/мин,(220/380В)</b> + документы; <b>БЕЗ ПУСКАТЕЛЯ И КАБЕЛЯ</b>	00,00
27	Дробилка - плющилка валковая ВПК-200 с двигателем 3,0 кВт/1500 обор. (220/380В)		Производительность: <b>200-1000кг/ч.</b> , вал нарезной, обороты вала: 350,450об/мин., габариты: д450 x ш400 x в1000мм, вес: 86 кг. <b>Поставляется: В СОСТАВЕ</b> с валковым блоком в сборе на раме, лотком, воронкой с шибером, шкивом для двигателя Ø 24/75 мм, ремнём, защитой ремня, защитой шестерёнок, вилкой, <b>С ДВИГАТЕЛЕМ 3кВт/1500 об/мин,(220/380В)</b> + документы; <b>БЕЗ ПУСКАТЕЛЯ И КАБЕЛЯ</b>	00,00
28	Дробилка - плющилка валковая ВПК-250Г с двигателем 2,2 кВт/1500 обор. (220/380В)			Производительность: <b>150-250кг/ч.</b> , вал гладкий, обороты вала: 350,450об/мин., габариты: д950 x ш650 x в1200мм. <b>Поставляется: В СБОРЕ</b> с валковым блоком в сборе на раме, лотком, воронкой с шибером, шкивом для двигателя, ремнём, защитой ремня, защитой шестерёнок, <b>С ДВИГАТЕЛЕМ 2,2кВт/1500 об/мин (220/380В)</b> , с пускателем, кабелем и вилкой + документы
29	Дробилка - плющилка валковая ВПК-700Г (без двигателя)		Производительность: <b>400-700кг/ч.</b> , вал гладкий, обороты вала: 350,450об/мин., габариты: д800 x ш900 x в1400мм. <b>Поставляется: В СОСТАВЕ</b> с валковым блоком в сборе на раме, лотком, воронкой с шибером, шкивом для двигателя, ремнём, защитой ремня, защитой шестерёнок + документы; <b>БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ, ПУСКАТЕЛЯ, КАБЕЛЯ И ВИЛКИ.</b>	00,00
30	Дробилка - плющилка валковая ВПК-700Г с двигателем 2,2 кВт/1500 обор. (220/380В)		Производительность: <b>400-700кг/ч.</b> , вал гладкий, обороты вала: 350,450об/мин., габариты: д800 x ш900 x в1400мм. <b>Поставляется: В СОСТАВЕ</b> с валковым блоком в сборе на раме, лотком, воронкой с шибером, шкивом для двигателя, ремнём, защитой ремня, защитой шестерёнок + документы; <b>С ДВИГАТЕЛЕМ 2,2кВт(220В/380В)/ 1500 об/мин.</b> , с пускателем, кабелем и вилкой	00,00

31	<b>Дробилка - плющилка валковая ВПК-2400Г</b> (без двигателя)		Производительность: <b>1600-2400кг/ч.</b> , вал гладкий, обороты вала: 350,450об/мин., габариты: д900 х ш950 х в1400мм. <b>Поставляется: В СОСТАВЕ</b> с валковым блоком в сборе на раме, лотком, воронкой с шибром, шкивом для двигателя, ремнем, защитой ремня, защитой шестерёнок + документы; <b>БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ, ПУСКАТЕЛЯ, КАБЕЛЯ И ВИЛКИ.</b>	00,00
32	<b>Дробилка - плющилка валковая ВПК-2400Г</b> с двигателем 5,5 кВт/1500 обор. (220/380В)		Производительность: <b>1600-2400кг/ч.</b> , вал гладкий, обороты вала: 350,450об/мин., габариты: д900 х ш950 х в1400мм. <b>Поставляется: В СОСТАВЕ</b> с валковым блоком в сборе на раме, лотком, воронкой с шибром, шкивом для двигателя, ремнем, защитой ремня, защитой шестерёнок, <b>С ДВИГАТЕЛЕМ 5,5кВт(380В)/ 1500 об/мин.</b> , с пускателем, кабелем и вилкой + документы	00,00
33	<b>Дробилка (измельчитель) универсальная ДКУ- 800</b> с двигателем 7,5 кВт кВт/3000 обор. (220/380В)		Производительность (стебли-макуха-зерно): <b>300-800-1200 кг/ч</b> , мощность: 7,5кВт (380В), габариты: д650 х ш800 х в1500мм, вес:160-180кг <b>Поставляется: В СБОРЕ:</b> с рамой, 2-мя бункерами для травы и зерновых, <b>С ДВИГАТЕЛЕМ 7,5 кВт/ 1500 об/мин.</b> , с пускателем, кабелем и вилкой + документы	00,00
34	<b>Дробилка (измельчитель) бичевая универсальная ДКУ- 600</b> с двигателем 3 кВт/3000 обор. (220В)		Производительность (сено-зерно): <b>160-600 кг/ч</b> , мощность: 3кВт (220В), габариты: д92 х ш502 х в1010мм, вес нетто/брутто: 76,1/85,0кг. <b>Поставляется: В СОСТАВЕ:</b> в полной заводской комплектации, с 5-ю ситами для разных фракций: 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0мм, с рукавом сбора готов. продукции, <b>С ДВИГАТЕЛЕМ 3 кВт/ 3000 об/мин.</b> , кабелем и вилкой + документы	00,00
35	<b>Дробилка (измельчитель) бичевая ДБ-1</b> (без двигателя)		Сырьё — любой материал, в т.ч. зерно-бобовые, масличные, технические культуры, селитры, стебельные растения, овощи и т. д. Производительность: <b>100-300 кг/ч</b> , мощность: <b>2,2-4кВт/1500(3000)об/мин (220/380В)</b> , 16 молотков-бичей ст.65, скорость вращения: 4000 об/мин, габариты: д х ш х в мм, вес нетто: 38кг. <b>Поставляется: В СОСТАВЕ:</b> с 1-м ситом Ø от 3 мм, шкивом для двигателя (Ø внутр/нар): 22/ 140 мм, 2 ремня (А-1245 Li),болты документы; <b>БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ, ПУСКАТЕЛЯ, КАБЕЛЯ И ВИЛКИ.</b>	00,00
36	<b>Дробилка (измельчитель) бичевая ДБ-2</b> (без двигателя)		Сырьё — любой материал, в т.ч. зерно-бобовые, масличные, технические культуры, селитры, стебельные растения, овощи, опилки, уголь, бумага и т.д. Производительность: <b>300-700 кг/ч</b> , мощность: <b>5,5-11,0 кВт/3000об/мин (220/380В)</b> , 24 молотка-бича ст.65, скорость вращения: 1500 об/мин, габариты: д х ш х в мм, вес нетто: 68 кг. <b>Поставляется: В СОСТАВЕ:</b> с 1-м ситом Ø от 5 мм, шкивом для двигателя (Ø внутр/нар): 38 / 240мм, 2 ремня (В-1600 Li), документы; <b>БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ, ПУСКАТЕЛЯ, КАБЕЛЯ И ВИЛКИ.</b>	00,00
37	<b>Дробилка (измельчитель) ножевая, бичевая ДБ-3</b> (без двигателя)		Многофункциональная дробилка 4 в 1: измельчение - дробление - порезка (силосование) — смешивание. Сырьё — зерно-бобовые культуры, любые стебельные растения Ø до 40мм., опилки, уголь, бумага и т.д. Производительность: корм для свиней - <b>500-800 кг/ч</b> , корм для МРС и КРС - <b>2000-3000 кг/ч</b> , опилки в пыль - <b>300 кг/ч</b> , мощность: <b>2,2 — 4,0 кВт/1500 об/мин (220/380В)</b> , 24 молотка-бича ст.65, ножей 4шт(лезвий 8шт), 2 диска перемешивания с лопатками, скорость вращения: 2800 об/мин, габариты: д х ш х в мм, объём: 0,6 м3, вес нетто: 47кг. <b>Поставляется: В СОСТАВЕ:</b> с 1-м ситом Ø от 8 мм, шкивом для двигателя (Ø внутр/нар): 28 / 150 мм, 2 ремня (А-1168 Li), документы; <b>БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ, ПУСКАТЕЛЯ, КАБЕЛЯ И ВИЛКИ.</b>	00,00
38	<b>Дробилка (измельчитель) ножевая ДБ- 4</b> (без двигателя)		Дробилка 3-х скоростная с втягивающим механизмом. Сырьё — любые стебельные растения, мелкие ветки и т. д. Производительность: <b>800-1000 кг/ч</b> , мощность: <b>2,2 — 4,0 кВт/3000 об/мин</b> , ножи 4 штуки ст.65, размер ножей: 200Х80мм, 3 скорости вращения для изменения длины кусков — кулиса на раме, габариты: д х ш х в мм, объём: 0,38м3, вес нетто: 45 кг. <b>Поставляется: В СОСТАВЕ:</b> с 1-м ситом Ø от 8 мм, шкивом для двигателя (Ø внутр/нар): мм, 2 ремня (А ), документы; <b>БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ, ПУСКАТЕЛЯ, КАБЕЛЯ И ВИЛКИ.</b>	00,00
39	<b>Молотилка кукурузных початков ручная со шкивом к электродвигателю МКК-100</b>		Предназначена для шелушения, извлечения кукурузных зёрен из кукурузных початков в очередном порядке. Превосходное качество обрушивания зёрен. Ручная, с возможностью подсоединения электродвигателя. Габариты: д300 х ш150 х в300мм. Вес: 5 кг.	00,00
40	<b>Экструдер кормов КР-20;30;40;50;70</b> (пушка в сборе)		Производительность: <b>20- 70 кг/ч.</b> , мощность: 2,2; 3,0; 4,0; 5,5; 7,5кВт (220В/380В)1500об/мин, шнек : <b>Ø40</b> х д240мм., габариты: д470 х ш295 х в340мм, вес нетто:24,3 кг. <b>Поставляется: головка в сборе с внутренним отрезным ножом</b> , 1 фильера-нож, воронкой, шкивом большим Ø 295мм, шкивом для двигателя (внутр/нар): Ø 38/65-95мм, ключ + документы; <b>БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ, РАМЫ и пускового оборудования</b>	00,00
41	<b>Экструдер кормов КР-20; КР-40</b> с двигателем 2,2 или 4,0 кВт/1500 обор. (220/380В)		Производительность: <b>до 20- 40 кг/ч.</b> , шнек: Ø40 х д240мм., габариты: д630 х ш510 х в700мм, вес: 78кг. <b>Поставляется В СБОРЕ:</b> головка в сборе на раме, 1 фильера-нож, воронкой, шкивом большим Ø 295мм, шкивом для двигателя Ø 65мм, 2 ремнями, защитой ремней, ключом документами, <b>С ДВИГАТЕЛЕМ 2,2-4,0 кВт/1500 об/мин (220/380В)</b> , без пускателя, кабеля и вилки	00,00
42	<b>Экструдер кормов КР-50</b> с двигателем 5,5 кВт/1500 обор. (220/380В)		Производительность: <b>до 60 кг/ч.</b> , шнек: Ø40 х д240мм., габариты: д630 х ш510 х в700мм, вес: 78кг. <b>Поставляется В СБОРЕ:</b> головка в сборе на раме, 1 фильера-нож, воронкой, шкивом большим Ø 295мм, шкивом для двигателя Ø 65мм, 2 ремнями, защитой ремней, ключом, документами, <b>С ДВИГАТЕЛЕМ 5,5кВт/1500 об/мин (220/380В)</b> , без пускателя, кабеля и вилки	00,00
43	<b>Экструдер кормов КР-70</b> с двигателем 7,5 кВт/1500 обор. (220/380В)		Производительность: <b>до 70 кг/ч.</b> , шнек: Ø40 х д240мм., габариты: д630 х ш510 х в700мм, вес: 78кг. <b>Поставляется В СБОРЕ:</b> головка в сборе на раме, 1 фильера-нож, воронкой, шкивом большим Ø 295мм, шкивом для двигателя Ø 65мм, 2 ремнями, защитой ремней, ключом, документами, <b>С ДВИГАТЕЛЕМ 7,5кВт/1500 об/мин (220/380В)</b> , без пускателя, кабеля и вилки	00,00
44	<b>Экструдер кормов КР-20Н;30Н;40Н;50Н;70Н</b> (пушка в сборе)		Производительность: <b>20 - 70 кг/ч.</b> , мощность: <b>2,2; 3,0; 4,0; 5,5; 7,5кВт 1500об/мин (220/380В)</b> , шнек : <b>Ø40</b> х д240мм., габариты: д470 х ш295 х в340мм, вес нетто: 23 кг. <b>Поставляется: головка с 3-мя наружными отрезными ножами в сборе</b> , 5 фильер, воронкой, шкивом большим Ø295мм, шкивом для двигателя (внутр/нар)- Ø 38/65-95мм, ключ + документы; <b>БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ, РАМЫ и пускового оборудования</b>	00,00
45	<b>Экструдер кормов КР-20Н; КР-40Н</b> с двигателем 2,2 или 4,0 кВт/1500 обор. (220/380В)		Производительность: <b>до 20- 40 кг/ч.</b> , шнек: Ø40 х д240мм., габариты: д630 х ш510 х в700мм, вес: 78кг. <b>Поставляется В СБОРЕ: головка с 3-мя наружными отрезными ножами в сборе на раме</b> , 5 фильер, воронкой, шкивом большим Ø295мм, шкивом для двигателя Ø65мм, 2 ремнями, защитой ремней, ключом + документы; <b>С ДВИГАТЕЛЕМ 2,2 или 4,0 кВт/1500 об/мин (220/380В)</b> , без пускателя, кабеля и вилки	00,00

46	<b>Экструдер кормов КР-50Н</b> с двигателем 5,5 кВт/1500 обор.(220/380В)		Производительность: <b>до 60 кг/ч.</b> , шнек: Ø40 х д240мм., габариты: д630 х ш510 х в700мм, вес: 78кг. <b>Поставляется В СБОРЕ:</b> головка с 2-мя отрезными ножами в сборе на раме, 5 фильеры, воронкой, шкивом большим Ø 295мм, шкивом для двигателя (внутр/нар)- Ø 38/65-95мм, 2 ремнями, защитой ремней, ключом + документы, <b>С ДВИГАТЕЛЕМ 5,5кВт/1500 об/мин (220/380В), без пускателя, кабеля и вилки</b>	00,00
47	<b>Экструдер кормов КР-70Н</b> с двигателем 7,5 кВт/1500 обор. (220/380В)		Производительность: <b>до 70 кг/ч.</b> , шнек: Ø40 х д240мм., габариты: д630 х ш510 х в700мм, вес: 78кг. <b>Поставляется В СБОРЕ:</b> головка с 2-мя отрезными ножами в сборе на раме, 5 фильеры, воронкой, шкивом большим Ø 295мм, шкивом для двигателя (внутр/нар)- Ø 38/65-95мм, 2 ремнями, защитой ремней, ключом + документы, <b>С ДВИГАТЕЛЕМ 7,5кВт/1500 об/мин (220/380В), без пускателя, кабеля и вилки</b>	00,00
48	<b>Экструдер кормов КР-20;30;40;50;70</b> с двигателем 2,2; 3; 4; 5,5; 7,5кВт/1500 обор. (220/380В) + БУНКЕР БОЛЬШОЙ		Производительность: <b>до 20-70 кг/ч.</b> шнек: Ø40 х д240мм, габариты: д630 х ш510 х в700(1450)мм, вес:78кг. <b>Поставляется В СБОРЕ:</b> головка в сборе на раме , 1 фильера-нож, воронкой, шкивом большим Ø295мм, шкивом для двигателя Ø 65мм, 2 ремнями, защитой ремней, ключом+ документы, <b>С ДВИГАТЕЛЕМ 2,2; 3; 4; 5,5; 7,5кВт/1500 об/мин (220/380В), без пускателя, кабеля и вилки + БУНКЕР БОЛЬШОЙ.</b>	00,00
49	<b>Экструдер кормов КР-20Н;30Н;40Н;50Н;70Н</b> с двигателем 2,2; 3; 4; 5,5; 7,5 кВт/1500 обор. (220/380В) + БУНКЕР БОЛЬШОЙ		Производительность: <b>до 20-70 кг/ч.</b> шнек: Ø40 х д240мм, габариты: д630 х ш510 х в700(1450)мм, вес:78кг. <b>Поставляется В СБОРЕ:</b> головка в сборе на раме , 5 фильер, воронкой, шкивом большим Ø295мм, шкивом для двигателя Ø 65мм, 2 ремнями, защитой ремней, ключом+ документы, <b>С ДВИГАТЕЛЕМ 2,2; 3; 4; 5,5; 7,5кВт/1500 об/мин (220/380В), без пускателя, кабеля и вилки + БУНКЕР БОЛЬШОЙ.</b>	00,00
50	<b>Экструдер кормов КР-110</b> (пушка в сборе)		Производительность: <b>60-80-110 кг/ч., мощность: 7,5-11,0-13,0 кВт/1500об/мин(380В)</b> , шнек: <b>Ø50</b> х д300мм., габариты: д560 х ш400 х в400мм, вес нетто: ~37,0 кг. <b>Поставляется:</b> головка в сборе на раме с внутренним отрезным ножом, 1 фильера-нож, воронкой, шкивом большим Ø395мм, шкивом для двигателя (внутр/нар) Ø 42 /120-150мм, ключ + документы; <b>БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ, РАМЫ и пускового оборудования</b>	00,00
52	<b>Экструдер кормов КР-110</b> с двигателем 7,5 кВт/1500 обор. (220/380В)		Производительность: <b>70-80 кг/ч.</b> ,шнек: <b>Ø50</b> х д300мм., габариты: д х ш х в мм, вес нетто: кг. <b>Поставляется:</b> головка в сборе на раме с внутренним отрезным ножом, 1 фильера-нож, воронкой, шкивом большим Ø395мм, шкивом для двигателя (внутр/нар) Ø 42 /120-150мм, 3 ремнями, ключ + документы; <b>С ДВИГАТЕЛЕМ 7,5 кВт(380В) / 1500 об/мин, без пускателя, кабеля и вилки</b>	00,00
53	<b>Экструдер кормов КР-110</b> с двигателем 11,0 кВт (380В)		Производительность: <b>до 110 кг/ч.</b> ,шнек: <b>Ø50</b> х д300мм., габариты: д х ш х в мм, вес нетто: кг. <b>Поставляется:</b> головка в сборе на раме с внутренним отрезным ножом, 1 фильера-нож, воронкой, шкивом большим Ø395мм, шкивом для двигателя (внутр/нар) Ø 42 /120-150мм, 3 ремнями, ключ + документы; <b>С ДВИГАТЕЛЕМ 11,0 кВт(380В) / 1500 об/мин, без пускателя, кабеля и вилки</b>	00,00
54	<b>Экструдер кормов КР-150</b> (пушка в сборе)		Производительность: <b>75-110-150 кг/ч., мощность:7,5-11,0-13,0-15,0-18,5 кВт/1500об/мин (380В)</b> ,шнек: <b>Ø60</b> х д350мм., габариты: д660 х ш500 х в500мм, вес нетто: 47,1 кг. <b>Поставляется: головка в сборе с внутренним отрезным ножом, 1 фильера-нож, воронкой, шкивом большим Ø 495мм, шкивом для двигателя (внутр/нар) Ø 42/140-160мм, ключ + документы; БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ, РАМЫ и пускового оборудования</b>	00,00
55	<b>Экструдер кормов КР-150</b> с двигателем 7,5 кВт (220/380В)		Производительность: <b>75-110-150 кг/ч.</b> , шнек: <b>Ø60</b> х д350мм., габариты: д х ш х в мм, вес нетто: кг. <b>Поставляется:</b> головка в сборе на раме с внутренним отрезным ножом, 1 фильера-нож, воронкой, шкивом большим Ø 495мм, шкивом для двигателя (внутр/нар) Ø 42/140-160мм, 3 ремнями, ключ + документы; <b>С ДВИГАТЕЛЕМ 7,5 кВт(380В) / 1500 об/мин, без пускателя, кабеля и вилки</b>	00,00
56	<b>Экструдер кормов КР-150</b> с двигателем 11,0 кВт/1500 обор. (380В)		Производительность: <b>75-110-150 кг/ч.</b> , шнек: <b>Ø60</b> х д350мм., габариты: д х ш х в мм, вес нетто: кг. <b>Поставляется:</b> головка в сборе на раме с внутренним отрезным ножом, 1 фильера-нож, воронкой, шкивом большим Ø 495мм, шкивом для двигателя (внутр/нар) Ø 42/140-160мм, 3 ремнями, ключ + документы; <b>С ДВИГАТЕЛЕМ 11,0 кВт(380В) / 1500 об/мин, без пускателя, кабеля и вилки</b>	00,00
57	<b>Экструдер кормов КР-150</b> с двигателем 15,0 кВт/1500 обор. (380В)		Производительность: <b>75-110-150 кг/ч.</b> , шнек: <b>Ø60</b> х д350мм., габариты: д х ш х в мм, вес нетто: кг. <b>Поставляется:</b> головка в сборе на раме с внутренним отрезным ножом, 1 фильера-нож, воронкой, шкивом большим Ø 495мм, шкивом для двигателя (внутр/нар) Ø 42/140-160мм, 3 ремнями, ключ + документы; <b>С ДВИГАТЕЛЕМ 15,0 кВт(380В) / 1500 об/мин, без пускателя, кабеля и вилки</b>	00,00
58	<b>Маслопресс шнековый МП-180</b>		Производительность: <b>до 180 кг/ч.</b> , мощность: 4,0; 5,5; 7,5 /1500(1000)(380В), редуктор гипоидных передач JZQ-250, диаметр шкива редуктора первичного вала(нар.): 220мм., Ø шкива двигателя (внутр./нар.): 38/80мм, диаметр зерновой камеры: 100мм, <b>Поставляется: В СБОРЕ:</b> с рамой, редуктором, промвалом, ремнями, шкивами + документы; <b>БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ, пускателя, кабеля и вилки</b>	00,00
59	<b>Шнек точечной загрузки с ворошителем (транспортёр вертикальной подачи сырья) ШТЗ-12</b> (без привода)		Производительность: <b>с регулировкой от 60 кг/ч до 12,0 т/ч.</b> , мощность двигателя: 1,1; 1,5; 2,2 кВт, V бункера:100л., Øнар:140мм, Øшнека:125мм габ. размеры: ш1000 х в1600(1900.2400.3000.3500) х Вбунк 800мм, вес: от 160кг <b>Поставляется В СБОРЕ:</b> со шнеком-рамой, опорными лапами, бункером, ворошителем + документы; <b>С ДВИГАТЕЛЕМ 1,1 или 1,5 кВт / 1000 об/мин (380В) с пусковым оборудованием + документы</b>	00,00

60	Шнек точной загрузки с ворошителем (транспортёр вертикальной подачи сырья) ШТЗ-12 с двигателем 1,5 кВт/1000 обор (220/380В)		Производительность: от 60 кг/ч до 12,0 т/ч., V бункера:100л., Øнар.:140мм, Øшнека:125мм, габ.размеры: ш1000 х в2400 х Вбунк 800мм, вес: от 160кг Поставляется В СБОРЕ: со шнеком-рамой, опорными лапами, бункером, опустошителем, С ДВИГАТЕЛЕМ 1,5 кВт / 1000 об/мин (380В) с пусковым оборудованием + документы	00,00
61	Шнек точной загрузки с ворошителем (транспортёр вертикальной подачи сырья) ШТЗ-12 с двигателем 1,5 или 2,2кВт (220/380В)		Производительность: от 60 кг/ч до 12,0 т/ч., V бункера-100л., Ø нар-140мм, Ø шнека-125мм габ. размеры: ш1000 х в3500 х Вбунк 800мм, вес: от 160кг Поставляется В СБОРЕ: со шнеком-рамой, опорными лапами, бункером, опустошителем, С ДВИГАТЕЛЕМ 1,5 (или 2,2) кВт / 1000 об/мин (380В) с пусковым оборудованием + документы	00,00
62	Пересъёмная, пероципательная машина УПС-8 с двигателем 1,1 кВт/1000 обор. (220В)		Для любых видов птицы. Производительность: 180 тушек/час, мощность двигателя: 1,1 кВт (220В), рабочий бункер: Ø 500мм. окрашен высококачественным 3-х слойным покрытием с запеканием или из нержавеющей стали, одновременная загрузка: 1(3)тушка весом около 4 кг, время обработки:10-20 сек, пересъёмные пальцы: каучуковые, съём пера: 98%, вес машины: 28 кг; + документы	00,00
63	Вибросито-калибратор СВ-0,3 с двигателем 220-550 Вт		Предназначено для разделения любых сыпучих материалов на две и более фракции. Фракция может изменяться в зависимости от установленного размера и формы ячеек в сетке. Производительность: 0,5-5,0 м3 входящей фракции; мощность: 250, 550 Вт; напряжение 220/380В, возможен размер ячеек от 0,4мм до 20мм; форма ячеек: □, O; габаритные размеры: д1600(1200) х ш550 х в1050мм; вес: 85 -115 кг + документы	00,00
64	Вибросито-калибратор, грохот на два сита с двигателем 550 Вт		Предназначено для разделения любых сыпучих материалов на две и более фракции. Фракция может изменяться в зависимости от установленного размера и формы ячеек в сетке. Производительность: 0,5-10,0 м3 входящей фракции; возможен размер ячеек от 0,4мм до 20мм; мощность: 250, 550 Вт; напряжение 220/380В, габаритные размеры: д1900 х ш900 х в1200мм; вес 85-255 кг + документы	00,00
65	Вибросито-калибратор барабанный СВГ-5 с двигателем 550 Вт		Производительность: 0,5 — 5,0 м3/ч; по кукурузной крупе: 1,0 т/ч. Мощность двигателя: 550 Вт. Рабочее напряжение: 220 / 380 В (50Гц) Количество сит в комплекте: 2шт. Количество сходов готового сырья: 2шт., Скорость вращения барабана (регулируется): 35-45 об/мин. Размер барабана: Ø630 х д2000мм. Габаритные размеры: д2600 х ш820 х в2200мм, Размер диаметра ячейки: 1 — 20мм, Форма ячейки: □, O; + документы	00,00
66	Вибросито-калибратор барабанный СВГ-10 с двигателем 550 Вт		Производительность: 0,5 — 10,0 м3/ч;Мощность двигателя: 550 Вт. Рабочее напряжение: 220 / 380 В (50Гц) Количество сит в комплекте: 2шт. Количество сходов готового сырья: 2шт., Скорость вращения барабана (регулируется): 35-45 об/мин. Размер барабана (ØхД): 630 х2000мм. Габаритные размеры (ДХШХВ), мм: 2600 Х 820 Х 2200 Размер диаметра ячейки, мм: 1 — 20мм, Форма ячейки: □, O; + документы	00,00
67	Раздатчик кормов, измельчитель-смеситель принудительный КРУ-500		Моторизированный смеситель-измельчитель для малых фермерских хозяйств. Объем бункера смесителя: 1000л, размеры смесителя: д2800 х ш1300 х в1650мм, мощность дизельного двигателя: 9 л.с., вес: 4,7 т	00,00
68	Бункер универсальный V= 65л.		Бункер универсальный, автономный, с шибером: V= 65л. Подходит к грануляторам ГУК, ГПК или экструдеру КР . Размеры бункера: д400 х ш300 х в55мм. Размеры бункера по опорам: д700 х ш630 х в1450мм. Высота от пола до отверстия выгрузки: 770мм. Размер отверстия выгрузки: 25 х 25мм. Вес: 18кг.	00,00
69	Рама для экструдера КР-50(50Н)		Рама без навесного оборудования к экструдеру КР для любой модификации	00,00
70	Рама для экструдера КР-110			00,00
71	Рама для экструдера КР-150			00,00
72	Электродвигатель АИР 1.1 кВт / 1500об/мин (220В)		Двигатель общепромышленный серии АИР с двухфазной обмоткой в различных модификациях для дробилки-плющилки вальцевой ВПК. Мощность: 1,1кВт/1420 об/мин, питание: от сети 220-230В/50Гц, уровень защиты: IP-54, климатическое исполнение и категория размещения У3, вес: 11,9 кг. ГОСТ 28330-89	00,00
73	Электродвигатель АИР 1.4(1,5) кВт / 1500об/мин (220В)		Двигатель общепромышленный серии АИР с двухфазной обмоткой в различных модификациях для дробилки-плющилки вальцевой ВПК. Мощность: 1,4 или 1,5кВт/1410 об/мин, питание: от сети 220-230В/50Гц, уровень защиты: IP-54, климатическое исполнение и категория размещения У3, вес: 13,8 кг. ГОСТ 28330-89	00,00
74	Электродвигатель АИР 2,2 кВт / 1500об/мин (220В)		Двигатель общепромышленный серии АИР с двухфазной обмоткой и с малогабаритным пристроенным рабочим конденсатором 60µF, 450V в различных модификациях для гранулятора ГУК, экструдера КР, дробилки-плющилки вальковой ВПК. Мощность: 2,2кВт/1400 об/мин, питание: от сети 220(380)В/50Гц, уровень защиты: IP-54, климатическое исполнение и категория размещения У3, вес: 23 кг. ГОСТ 28330-89	00,00

75	Электродвигатель АИР 3,0 кВт / 1500об/мин (380В)		Двигатель общепромышленный, трёхфазный, асинхронный с короткозамкнутым ротором серии АИР в различных модификациях для <b>гранулятора ГУК, экструдера КР, дробилки-плющилки валковой ВПК</b> . Мощность: 3 кВт/1410 об/мин, питание: от сети 380В/50Гц, уровень защиты: IP-54, климатическое исполнение и категория размещения У3, вес: 23 кг. ГОСТ 28330-89	00,00
76	Электродвигатель АИР 4,0 кВт / 1500об/мин (380В)		Двигатель общепромышленный, трёхфазный, асинхронный с короткозамкнутым ротором серии АИР в различных модификациях для <b>гранулятора ГУК, экструдера КР, дробилки-плющилки валковой ВПК</b> . Мощность: 4 кВт/1410 об/мин, питание: от сети 380В/50Гц, уровень защиты: IP-54, климатическое исполнение и категория размещения У3, вес: 29,2 кг. ГОСТ 28330-89	00,00
77	Электродвигатель АИР 5,5 кВт / 1500об/мин (380В)		Двигатель общепромышленный, трёхфазный, асинхронный с короткозамкнутым ротором серии АИР в различных модификациях для <b>гранулятора ГУК, экструдера КР</b> . Мощность: 5,5 кВт/1430 об/мин, питание: от сети 380В/50Гц, уровень защиты: IP-54, климатическое исполнение и категория размещения У3, вес: 38,5 кг. ГОСТ МЭК60034-1-2007	00,00
78	Электродвигатель АИР 7,5 кВт / 1500об/мин (380В)		Двигатель общепромышленный, трёхфазный, асинхронный с короткозамкнутым ротором серии АИР в различных модификациях для <b>гранулятора ГУК, экструдера КР</b> . Мощность: 7,5 кВт/1440 об/мин, питание: от сети 380В/50Гц, уровень защиты: IP-54, климатическое исполнение и категория размещения У3, вес: 56,5 кг. ГОСТ МЭК60034-1-2007	00,00
79	Электродвигатель АИР 11,0 кВт / 1500об/мин (380В)		Двигатель общепромышленный, трёхфазный, асинхронный с короткозамкнутым ротором серии АИР в различных модификациях для <b>гранулятора ГУК, экструдера КР</b> . Мощность: 11 кВт/1450 об/мин, питание: от сети 380В/50Гц, уровень защиты: IP-54, климатическое исполнение и категория размещения У3, вес: 66,3 кг. ГОСТ МЭК60034-1-2007	00,00
80	Электродвигатель АИР 15,0 кВт / 1500об/мин (380В)		Двигатель общепромышленный, трёхфазный, асинхронный с короткозамкнутым ротором серии АИР в различных модификациях для <b>гранулятора ГУК, экструдера КР</b> . Мощность: 15 кВт/1460 об/мин, питание: от сети 380В/50Гц, уровень защиты: IP-54, климатическое исполнение и категория размещения У3, вес: 97,1 кг. ГОСТ МЭК60034-1-2007	00,00
81	Электродвигатель АИР 18,5 кВт / 1500об/мин (380В)		Двигатель общепромышленный, трёхфазный, асинхронный с короткозамкнутым ротором серии АИР в различных модификациях для <b>гранулятора ГУК, экструдера КР</b> . Мощность: 18,5 кВт/1460 об/мин, питание: от сети 380В/50Гц, уровень защиты: IP-54, климатическое исполнение и категория размещения У3, вес: 103,9 кг. ГОСТ МЭК60034-1-2007	00,00
82	Электродвигатель АИР 22,0 кВт / 1500об/мин		Двигатель общепромышленный, трёхфазный, асинхронный с короткозамкнутым ротором серии АИР в различных модификациях для <b>гранулятора ГУК, экструдера КР</b> . Мощность: 22 кВт/1460 об/мин, питание: от сети 380В/50Гц, уровень защиты: IP-54, климатическое исполнение и категория размещения У3, вес: 129,9 кг. ГОСТ МЭК60034-1-2007	00,00
83	Электродвигатель АИР 30,0 кВт / 1500об/мин		Двигатель общепромышленный, трёхфазный, асинхронный с короткозамкнутым ротором серии АИР в различных модификациях для <b>гранулятора ГУК, экструдера КР</b> . Мощность: 30 кВт/1460 об/мин, питание: от сети 380В/50Гц, уровень защиты: IP-54, климатическое исполнение и категория размещения У3, вес: 150,9 кг. ГОСТ МЭК60034-1-2006	00,00
84	Матрица (Фильера) на ГУК-50		Матрица Ø 105 мм, толщина 20-30 мм, Ø отверстий: 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм	00,00
85	Матрица (Фильера) на ГУК-100		Матрица Ø 160 мм, толщина 20-30 мм, Ø отверстий: 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм. Вес: ~3 кг	00,00
86	Матрица (Фильера) на ГУК-200		Матрица Ø 200 (198)мм, толщина 20-30 мм, Ø отверстий: 3, 6, 8, 10 мм	00,00
87	Матрица (Фильера) на ГУК-500		Матрица Ø 250 мм, толщина 25-30 мм., Ø возможных отверстий: 3, 4, 5, 6, 8 мм Вес: ~7 кг	00,00
88	Матрица (Фильера) на ГУК-800		Матрица Ø 300 (295) мм, толщина: 25-30 мм., Ø возможных отверстий: 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм	00,00
89	Ролики ГУК-50		Ролики 2 шт. подшипниковые в сборе на валу к гранулятору ГУК-50	00,00
90	Ролики ГУК-100		Ролики 2 шт. подшипниковые в сборе на валу к гранулятору ГУК-100. Вес: ~3 кг	00,00
91	Ролики ГУК-200		Ролики 2 шт. подшипниковые в сборе на валу к гранулятору ГУК-200	00,00
92	Ролики ГУК-500		Ролики 2 шт. подшипниковые в сборе на валу к гранулятору ГУК-500	00,00
93	Ролики ГУК-800		Ролики 2шт. Подшипниковые в сборе на валу к гранулятору ГУК-800	00,00
94	Шнек + Колба(Гильза)к экструдеру КР		Шнек + Колба(Гильза) к экструдеру: КР-20,30,40,50(без ножа) Ø 38 x д240мм	00,00
95	Шнек + Колба(Гильза)к экструдеру КР		Шнек + Колба(Гильза) к экструдеру: КР-20Н,30Н,40Н,50Н(с ножом) Ø 38 x д240мм	00,00
96	Гайка + Шнек + Колба(Гильза)к экструдеру КР		Гайка + Шнек + Колба(Гильза) к экструдеру КР-75;110(без ножа) Ø 50 x д230мм	00,00
97	Гайка + Шнек + Колба(Гильза)к экструдеру КР		Гайка + Шнек + Колба(Гильза) к экструдеру КР-150 (без ножа) Ø 60 x д260мм	00,00
98	Валы для плющилки ВПК-200		Валы 2 штуки, Ø 110 x д205мм со сплошной насечкой для плющилки ВПК-150, ВПК-200	00,00

**ВНИМАНИЕ ! - ЦЕНЫ И НАЛИЧИЕ ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ НА ТЕКУЩУЮ ДАТУ**

- При покупке товара через курьерскую службу доставки, товар не отгужается без предоплаты минимум 500,0 грн. Остаток оплачиваете при получении на курьерской службе.
- Окончательная сборка продаваемого оборудования без двигателя + 1000,0 грн. к цене (без цены на з/ч)
- Запуск оборудования на сырье заказчика на складе продавца 600,0 грн.

Отправляем по всей территории Украины и в приграничные населённые пункты с Россией, Беларусией, Молдавией, Румынией, Польшей, в которых есть офисы-склады курьерских служб доставки: Интайм, Ваш час, Новая Почта, Деливери  
**Информация по курьерским службам по регионам Украины здесь <http://www.cargoua.com>**